

1K грунт для пластиков KAR PLASTIC PRIMER



Описание продукта	Быстросохнущий однокомпонентный адгезивный грунт для автомобильных пластиков. Грунт отличается превосходной адгезией, высокой эластичностью и лёгкостью в применении
Состав	Модифицированный полипропилен
Цвет	Бесцветный
Артикулы	Грунт 14-349-102 Упаковка 1 л
Поверхности пригодные для нанесения	Любые типы автомобильных пластиков, кроме полиэтилена (PE)
Плотность	0,87 г/см ³
Теоретический расход	10 м ² /л при толщине 2 μm



Подготовка поверхности  	В связи с тем, что при изготовлении пластиковых деталей в них вводят различные формовые смазки, перед началом ремонта деталь должна быть очищена от этой смазки следующим образом: 1. Тщательно обезжирить, используя SU SILICON OFF 2. Зачистить, используя 3M Scotch Brite красной модификации совместно с матирующей пастой SU WASH COMPOUND, или применяя сухое шлифование и абразив P180 3. Прогреть деталь или ремонтируемый участок при температуре 60°C в течение 60 минут 4. Обезжирить, используя SU SILICON OFF При необходимости повторить описанную процедуру
Пропорции смешивания 	Продукт готов к применению
Оборудование 	Кракопульт, диаметр сопла 1,3-1,5 мм
Метод нанесения	Пневматический
Давление	1,5-2,0 бар
Нанесение 	Нанесите 1 мокрый слой
Время сушки 	15 мин при 20°C, но не более 4 часов при 20°C В случае превышения максимального времени сушки, нанесите грунт повторно
Толщина сухой плёнки	3-5 µm

1К грунт для пластиков (продолжение)

Последующие покрытия	Любые отделочные покрытия KANSAI PAINT
Очистка оборудования	Нитроцеллюлозные растворители
Условия хранения 	Хранить при 20°C
Техника безопасности	Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ. Смотрите MSDS

Информация в данной технической документации не является исчерпывающей и основана на наших знаниях в данный момент и на текущем законодательстве. Информация в данной документации может быть периодически изменяться по мере приобретения новых данных и в соответствии с нашей политикой постоянного развития. Пользователь сам несет ответственность за подтверждение того, что документация не является устаревшей, до начала использования товара. Все наши рекомендации и заявления, касающиеся данного товара (вне зависимости от того, предоставлены они в данной документации или нет), верны, насколько нам это известно, но мы не контролируем качество или состояние субстрата или множество факторов, влияющих на использование и применение товара.