

1.5.5.

Разбавитель для «плавного перехода»

RETAN PG ECO BLENDING-IN LEVELER**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Универсальный разбавитель для «плавного перехода» по базовым и финишным покрытиям Kansai Paint. Применяется самостоятельно, как промежуточное покрытие, а также добавляется в базовую краску или лак для улучшения растекаемости. Не содержит вредных веществ для окружающей среды и человека. Продукт готов к применению.

СОСТАВ

Уретановые смолы, композиция органических растворителей

ЦВЕТ

Бесцветный

ПЛОТНОСТЬ

0,89±0,02 г/см³

АРТИКУЛ

Разбавитель для «плавного перехода» стандартный 14-384-022 RETAN PG ECO BLENDING-IN LEVELER
Упаковка 4 л

ОБОРУДОВАНИЕ

Краскопульт, диаметр сопла 1,3-1,4 мм

1,5-2,0 бар

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при 20°C

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.

Смотрите MSDS