1.5.2.

Обезжириватель антистатический

SU SILICON OFF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Специально разработанный, универсальный обезжириватель для очистки металлических поверхностей, старых лакокрасочных покрытий, шпатлевок, грунтов, пластика. Обезжириватель легко удаляет различные силиконовые загрязнения, а также битум, шлифованную пыль и соли. Применяется на каждом этапе ремонта. Данный продукт обеспечивает максимальную адгезию для последующих покрытий и позволяет избежать силиконовых кратеров при покраске. Обладает антистатическим свойством, снимая статику с деталей, в особенности с пластика.
СОСТАВ	Композиция органических растворителей
ЦВЕТ	Бесцветный
ПЛОТНОСТЬ	0,79±0,02 г/см^3
АРТИКУЛ	Обезжириватель 294-513 SU SILICON OFF Упаковка 4 л
ПРИМЕНЕНИЕ	Очистка и обезжиривание ремонтируемой поверхности является обязательной операцией и выполняется перед каждым этапом ремонта. Для обезжиривания используйте чистую ветошь или специальные салфетки, не оставляющие ворса на обрабатываемой поверхности. 1. Смочите обрабатываемую поверхность обезжиривателем. 2. Немедленно, не давая обезжиривателю улетучиться с поверхности, протрите насухо чистой сухой салфеткой. 3. После обработки выдержите 5-10 минут перед покраской для выравнивая температуры поверхности с температурой окружающей среды, чтобы избежать риска возникновения дефектов из-за конденсации влаги, которая может привести к ухудшению адгезии
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Хранить при 20°C
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. При попадании ка кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ. Смотрите MSDS